

## 芜湖卓悦酒店管理有限公司地垫采购

序号	物品名称	金额（元）	备注
1	QG-27地垫	0.00	
	合计	0.00	

QG-27地垫

序号	品名	参考品牌	技术/规格参数	单位	数量	含税单价(元)	税前单价(元)	税金(元)	合价(元)	参考图片	备注
1	酒店大堂门外	3M 派勒 丽施美	1. 毯面材质: 特种硬丝 2. 底材: 耐燃高分子材质(非PVC) 3. 颜色: 黑色 4. 模块规格: 4.0m*1.0m*1pcs 5. 模块厚度: 12mm 6. 室外耐温范围: -30°C - 50°C 7. 拼装特点: 子母搭扣式拼装 8. 安全结构: 防鞋跟陷入设计 9. 尺寸收缩: 收缩率≤1.1% 10. 阻燃标准: GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能(GB/T 11785-2005)铺地材料的燃烧性能测定和辐射热源法,GB/T 8626-2007可燃性),符合B1级 11. 环保空气质量检测: 不含甲醛及致癌芳香胺 12. 符合GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求 13. 符合ISO9001:2008质量管理体系要求	平方	40				0.00		酒店正门外侧使用
2	酒店大堂门内	3M 派勒 丽施美	1. 纱线材质: 超细纤维+尼龙纤维 2. 织造工艺: 割绒 3. 总厚度: 约8mm 4. 总重量: 约3.83kg/平方米 5. 覆底材质: 橡塑底 6. 颜色: 黑灰, 黑红 7. 阻燃标准: 符合B1级要求 8. 室内空气质量检测: 符合GB 18401-2010, 不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料 货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。 9. 毯面纤维尼龙抗菌检测: ISO 20743, 抗菌活性值A≥3 (菌种: ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352)	平方	14.4				0.00		酒店正门内侧雨天使用
3	酒店大堂侧门内	3M 派勒 丽施美	1. 纱线材质: 超细纤维+尼龙纤维 2. 织造工艺: 割绒 3. 总厚度: 约8mm 4. 总重量: 约3.83kg/平方米 5. 覆底材质: 橡塑底 6. 颜色: 黑灰, 黑红 7. 阻燃标准: 符合B1级要求 8. 室内空气质量检测: 符合GB 18401-2010, 不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料 货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。 9. 毯面纤维尼龙抗菌检测: ISO 20743, 抗菌活性值A≥3 (菌种: ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352)	平方	9				0.00		酒店正门侧门内侧雨天使用
4	宴会大堂门外	3M 派勒 丽施美	1. 毯面材质: 特种硬丝 2. 底材: 耐燃高分子材质(非PVC) 3. 颜色: 黑色 4. 模块规格: 4.0m*1.0m*1pcs 5. 模块厚度: 12mm 6. 室外耐温范围: -30°C - 50°C 7. 拼装特点: 子母搭扣式拼装 8. 安全结构: 防鞋跟陷入设计 9. 阻燃标准: GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能(GB/T 11785-2005)铺地材料的燃烧性能测定和辐射热源法,GB/T 8626-2007可燃性),符合B1级 10. 环保空气质量检测: 不含甲醛及致癌芳香胺 11. 符合GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求 12. 符合ISO9001:2008质量管理体系要求	平方	34				0.00		宴会正门外侧使用
5	宴会大堂门内	3M 派勒 丽施美	1. 纱线材质: 超细纤维+尼龙纤维 2. 织造工艺: 割绒 3. 总厚度: 约8mm 4. 总重量: 约3.83kg/平方米 5. 覆底材质: 橡塑底 6. 颜色: 黑灰, 黑红 7. 阻燃标准: 符合US CPSC 16 CFR Part 1631标准 8. 室内空气质量检测: 符合GB 18401-2010, 不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料 货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。 9. 毯面纤维尼龙抗菌检测: ISO 20743, 抗菌活性值A≥3 (菌种: ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352)	平方	15.3				0.00		宴会正门内侧雨天使用
6	前台礼宾台内	3M 派勒 丽施美	1. 面层材质: PP+橡胶 2. 底部材质: 高密度发泡PVC 3. 总重量: 约3.20kg/片 4. 总厚度: 约16mm 5. 规格: 60cm*90cm	平方	10				0.00		前台礼宾台使用
7	各公区入口	3M 派勒 丽施美	1. 纱线材质: 超细纤维+尼龙纤维 2. 织造工艺: 割绒 3. 总厚度: 约8mm 4. 总重量: 约3.83kg/平方米 5. 覆底材质: 橡塑底 6. 颜色: 黑灰, 黑红 7. 阻燃标准: 符合B1级要求 8. 室内空气质量检测: 符合GB 18401-2010, 不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料 货品需要带有其品牌制造厂商标志以保证为厂商正品。 9. 毯面纤维尼龙抗菌检测: ISO 20743, 抗菌活性值A≥3 (菌种: ATCC8379、ATCC6538、ATCC4352)	平方	30				0.00		酒店各公区入口使用
8	泳池四周、浴室、净脚池四周	3M 派勒 丽施美	1. 材质: 合成环保PVC 2. 拼装特点: 子母搭扣式拼装, 安装简便 3. 边框: 模块防侧边设计, 安装简便 4. 厚度: 约9mm 5. 重量: 约3.6kg/平方米 6. 适用温度: 10°C至60°C 7. 模块规格: 30.5cm x 30.5cm 8. 实用规格: 30cm x 30cm 9. 颜色: 灰色 10. 阻燃标准: 按GB 8624-2012, GB/T 11785-2005, GB/T 8626-2007检测依据, 符合B1级要求 11. 符合GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求 12. 符合ISO9001:2008质量管理体系要求	平方	260				0.00		泳池四周、浴室、净脚池四周使用
9	健身房力量区	3M 派勒 丽施美	1. 地毯规格: 1.00m*1.0m/卷 2. 厚度: 6mm 3. 颜色: 黑底白点 4. 功能: 能缓解器材产生的震动, 减少噪音污染。高分子合成橡胶, 可吸收绝大部分震动, 保持环境安静, 防止因意外造成的伤害, 可缓解强烈的冲击。它的底部及表面的形状是为了机器长时间运作而设计的, 能最大限度的减少由于机器震动而引起的移位及噪音等。	平方	20				0.00		健身房力量区铺垫
			合计						0.00		